



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Satin/Charcoal/Blue
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum, 110mm Maestro Suspension
FOURCHE	RockShox Pike RC Solo Air, 130mm Travel, Boost 15x110, Maxle Stealth, Tapered
AMORTISSEUR	RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL Trail, 780x31.8mm
POTENCE	Giant Contact SL
TIGE DE SELLE	Giant Contact S Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm
SELLE	Giant Contact SL, (Neutral)
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	SRAM Guide R [F] 180mm [R] 180mm, Hydraulic Disc
LEVIER DE FREIN	SRAM Guide R
CASSETTE	SRAM GX Eagle, 10-50t
CHAÎNE	SRAM GX Eagle
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k Eagle, 32t
ROUES	
PÉDALIER	SRAM GXP PressFit
JANTES	Giant TRX 1 27.5 Carbon WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148, XD Driver Body
PNEUS	[F] Maxxis Forekaster 27.5x2.35, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless, [R] Maxxis Forekaster 27.5x2.20, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- ALUXX SL-grade aluminum frame with 110mm Maestro suspension
- RockShox Pike RC Solo Air 130mm-travel fork with Boost 15mm thru-axle
- RockShoxn Deluxe RT trunnion mount rear shock
- SRAM GX Eagle 1x12-speed drivetrain
- Giant TRX 1 Composite DBL WheelSystem with Maxxis Forekaster tubeless tires
- Color: Satin/Charcoal/Blue



## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	370	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	585	605	625	645
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	100	110	120
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42	42
Sentier (mm)	101	101	101	101	101
Empattement (mm)	1093	1113	1133	1154	1175
Longueur fourche de pédalier (mm)	428	428	428	428	428
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Stack (mm)	569	569	574	583	592
Reach (mm)	396	416	435	452	469
Hauteur en statique (mm)	700	711	735	773	805
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170,0	170,0	175,0	175,0	175,0
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.