



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S(16"), M(18"), L(20")
COLORIS	Noir / Bleu / Jaune
CADRE	DIRT E+ ALUXX SL aluminium
FOURCHE	SR Suntour XCM LO 120mm de débattement
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail 730x31,8mm
POTENCE	Giant Connect
TIGE DE SELLE	Giant Connect
SELLE	Giant Contact neutral
PÉDALES	Aluminium
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Acera 1x9v
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore Shadow
FREINS	Tektro M285 180mm Disc
LEVIERS DE FREIN	Tektro M285
CASSETTE	Shimano HG 200 11-36T
CHAÎNE	KMC X.9e, e-bike specific
PÉDALIER	FSA, 38T
ROUES	
PÉDALIER	N/A
JANTES	Giant GX03 Aluminium 584x21
PNEUS	Maxxis Ardent 27,5x2,25" Silkworm
TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Central Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha, 80Nm
CAPTEURS	Giant PedalPLUS 4 capteurs
COMPTEUR LCD	Giant RideControl LCD
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh



GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	405	455	505	535
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610	630
Longueur du tube de direction (mm)	135	135	155	170
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Sentier (mm)	91	91	91	91
Empattement (mm)	1112	1132	1153	1174
Longueur fourche de pédalier (mm)	455	455	455	455
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	35	35	35	35
Stack (mm)	605	605	623	638
Reach (mm)	385	405	419	435
Hauteur en statique (mm)	75	77	81	83
Largeur de cintre (mm)	730	730	730	730
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.